

# 交流電磁接觸器系列



- 外觀精美
- 良好的附件設計，熱動電驛、輔助接點等各式附件依客戶需求為客戶需求隨意搭配
- 1000萬次機械壽命

## Specifications Of Contactor



型號	連續通電電流(Ith)(A)	AC3額定容量 HP/kW/A									接點構成
		220V			380V			550V			
非可逆式 TZA-7	20	2	1.5	7.5	4	3	7	4	3	6	3A 1a或1b
可逆式 TZAR-7		3A 1a或1b X2									
非可逆式 TZA-10	20	3	2.2	10	5.5	4.1	9	5.5	4.1	8	3A 1a或1b
可逆式 TZAR-10		3A 1a或1b X2									



型號	連續通電電流(Ith)(A)	AC3額定容量 HP/kW/A									接點構成
		220V			380V			550V			
非可逆式 TZA-12	25	4.5	3.5	12	7.5	5.5	12	7.5	5.5	12	3A 1a1b
可逆式 TZAR-12		3A 1a1b X2									
非可逆式 TZA-16	25	5.5	4	16	10	7.5	16	10	7.5	15	3A 1a1b
可逆式 TZAR-16		3A 1a1b X2									
非可逆式 TZA-22	35	7.5	5.5	22	15	11	22	15	11	7.5	3A 1a1b
可逆式 TZAR-22		3A 1a1b X2									



型號	連續通電電流(Ith)(A)	AC3額定容量 HP/kW/A									接點構成
		220V			380V			550V			
非可逆式 TZA-27	40	10	7.5	27	15	11	26	15	12	21	3A 1a1b
可逆式 TZAR-27		3A 1a1b X2									
非可逆式 TZA-30	50	10	7.5	30	20	15	30	20	15	22	3A 1a1b
可逆式 TZAR-30		3A 1a1b X2									
非可逆式 TZA-35	60	12	9	35	20	15	32	20	15	24	3A 1a1b
可逆式 TZAR-35		3A 1a1b X2									
非可逆式 TZA-40	60	15	11	40	25	18	38	30	22	32	3A 1a1b
可逆式 TZAR-40		3A 1a1b X2									



型號	連續通電電流(Ith)(A)	AC3額定容量 HP/kW/A									接點構成
		220V			380V			550V			
非可逆式 TZA-44	60	15	11	44	27	20	40	30	22	32	3A 1a1b
可逆式 TZAR-44		3A 1a1b X2									
非可逆式 TZA-55	70	20	15	55	35	26	50	35	26	41	3A 2a2b
可逆式 TZAR-55		3A 2a2b X2									
非可逆式 TZA-65	80	25	19	65	40	30	65	45	33	60	3A 2a2b
可逆式 TZAR-65		3A 2a2b X2									
非可逆式 TZA-75	110	30	22	75	50	37	75	50	37	64	3A 2a2b
可逆式 TZAR-75		3A 2a2b X2									
非可逆式 TZA-85	135	33	25	85	60	45	85	60	45	75	3A 2a2b
可逆式 TZAR-85		3A 2a2b X2									



型號	連續通電電流(Ith)(A)	AC3額定容量 HP/kW/A									接點構成
		220V			380V			550V			
非可逆式 TZA-105	150	40	30	105	75	55	100	75	55	85	3A 1a1b
可逆式 TZAR-105		3A 1a1b X2									
非可逆式 TZA-125	150	50	37	125	80	60	120	80	60	90	3A 1a1b
可逆式 TZAR-125		3A 1a1b X2									
非可逆式 TZA-150	200	60	45	150	100	75	150	120	90	140	3A 1a1b
可逆式 TZAR-150		3A 1a1b X2									



型號	連續通電電流(Ith)(A)	AC3額定容量 HP/kW/A									接點構成
		220V			380V			550V			
非可逆式 TZA-180	230	75	55	180	120	90	180	145	110	180	3A 1a1b
可逆式 TZAR-180		3A 1a1b X2									
非可逆式 TZA-240	260	100	75	240	175	132	250	175	132	200	3A 1a1b
可逆式 TZAR-240		3A 1a1b X2									



型號	連續通電電流(Ith)(A)	AC3額定容量 HP/kW/A									接點構成
		220V			380V			550V			
非可逆式 TZA-330	400	135	100	330	270	200	330	270	200	310	3A 1a1b
可逆式 TZAR-330		3A 1a1b X2									
非可逆式 TZA-400	500	150	110	400	335	250	400	340	257	400	3A 1a1b
可逆式 TZAR-400		3A 1a1b X2									
非可逆式 TZA-500	700	200	147	500	395	295	450	475	355	450	3A 1a1b
可逆式 TZAR-500		3A 1a1b X2									



型號	連續通電電流(Ith)(A)	AC3額定容量 HP/kW/A									接點構成
		220V			380V			550V			
非可逆式 TZA-630	1000	270	200	630	535	400	630	535	400	600	3A 1a1b
可逆式 TZAR-630		3A 1a1b X2									