

無熔線斷路器 | BH系列

過負載/短路 保護兼用

 框架容量(AF)
台芝型號

 100
BH

 100
BHU

外觀


 額定電流 In(A)(AT)
基準周圍溫度 40°C

 15,20,30,40,50,
60,75,100

 15,20,30,40,50,
60,75,100

極數 (P)

1	2	3
---	---	---

1	2	3
---	---	---

額定 啟斷 容量 (kA)	IEC 60947-2	380V
	EN 60947-2	220V
	CNS 14816-2 Icu/Ics AC	110V

—		
5	5	
5	—	

—		
5	10	10
10	—	

外形 及 安 裝 尺 寸 (mm)		a
		b
		c
		ca
		bb
		aa

25	50	75
95		
61		
77.5		
100		
-	25	50

25	50	75
95		
61		
77.5		
100		
-	25	50

 100
BHH

 100
BHS

 15,20,30,40,50,
60,75,100

 15,20,30,40,50,
60,75,100

1	2	3
---	---	---

1	2	3
---	---	---

—

—	10
---	----

10	15	15
----	----	----

10	22
----	----

15	—	
----	---	--

22	—	
----	---	--

25	50	75
----	----	----

25	50	75
----	----	----

95

95

61

61

77.5

77.5

100

100

-	25	50
---	----	----

-	25	50
---	----	----